

# PTIO 自由基清除能力试剂盒说明书

(货号: BP10030F 分光法 48 样 有效期: 6 个月)

# 一、指标介绍:

PTIO (2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide ) 又名 2-苯基-4,4,5,5-四甲基咪唑啉-1-氧代 3-氧化物, 主要用于测定生物样本和食品的抗氧化能力。

PTIO+·自由基离子的最大吸收波长为 557nm, 所以, 用 A557 nm 可以检测 PTIO+·自由基离子的浓度。如果 A557nm 减小, 表明 PTIO+·自由基离子被清除, 进而对样本中 PTIO 清除能力进行定量分析。

## 二、试剂盒的组成和配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项	
工作液	粉剂 1 瓶		1. 开盖前甩几下,尽可能避免粉剂掉出;	
		4℃避光	2. 加入 48mL 80%甲醇水充分溶解(可超	
		保存	声 5min);	
			3. 溶解后的试剂一个月内用完。	
	标准品 粉剂1支 4℃保存	1. 若重新做标曲,则用到该试剂;		
标准品		4℃保存	2. 按照说明书中标曲制作步骤进行配制;	
			3. 溶解后的标品一周内用完。	

### 三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 比色皿、离心管、分光光度计、**甲醇**、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

#### 四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

#### 1、样本提取:

# ① 组织样本:

称取约 0.1g 新鲜组织或者称取约 0.05g 烘干样本(将样本在 105°C下杀青 3min,然后 60°C烘干至恒重,粉碎,过 40 目筛,得到烘干样本),加入 1mL 的 80%甲醇提取液(若鲜样需研磨均质),于 60°C,200-300W 条件下超声提取 30min(间隔 5min 振荡混匀一次),若有损失需用 80%甲醇定容至 1mL。12000rpm 室温离心 10min,取上清测定。

【注】: 若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例进行提取。

- ② 液体样本: 直接检测; 若浑浊, 离心后取上清检测。
- ③ 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取 500 万细菌或细胞加入 1mL 的 80%甲醇提取液, 超声波破碎细菌或细胞(冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次), 若有损失需用 80%甲醇定容至 1mL。12000rpm, 离心 10min, 取上清置冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照细菌/细胞数量(10<sup>4</sup>个): 提取液(mL)为1000~5000:1比例进行提取。

### 2、检测步骤:

- ① 分光光度计预热 30min 以上(等待仪器过自检程序亦可),调节波长至 557nm。
- ② 不同样本清除能力不一, **可先选取** 2 个样本做检测, 若 A 测定-A 对照接近零, 需对样本进行稀释(用 80%甲醇提取液稀释)后再检测, 稀释倍数 D 代入公式计算。
- ③ 在96孔板中依次加入:

网址: www.bpelisa.com




试剂组分 (μL)	测定管	对照管	空白管 (仅做一次)	
样本	200	200		
80%甲醇		800	200	
工作液	800		800	
混匀,37℃避光静置 30min,于 557nm 处读取吸光值 A。				

【注】若一次性样本较多,可用排枪或者分批检测,以使测定管的反应时间(避光静置 30min) 保持一致。

## 五、结果计算:

1、标准曲线: y =0.2664x - 0.7539, x 是标准品 Trolox 质量 (μg/mL), y 是清除率 (%)。



- 2、PTIO 自由基清除率(%)=[(A 空白-(A 测定-A 对照)÷A 空白)×100]%
- 3、定义: 用从标准曲线上获得的抗氧化剂的量来表示样本的PTIO自由基清除能力。
- 4、按样本质量计算:

PTIO 自由基清除能力(μg/g 鲜重)=[(清除率+0.7539)÷0.2664×V1]÷(V1÷V×W)×D =3.754×(清除率+0.7539)÷W×D

举例: 若清除率是 70%,则用 70 代入公式计算,即:

PTIO 自由基清除能力(μg/g 鲜重)=[(70+0.7539)÷0.2664×V1]÷(V1÷V×W)×D

5、按蛋白含量计算:

PTIO 自由基清除能力(μg/mg prot)=[(清除率+0.7539)÷0.2664×V1]÷(V1÷V×Cpr)×D =3.754×(清除率+0.7539)÷Cpr×D

举例: 若清除率是 70%,则用 70 代入公式计算,即:

PTIO 自由基清除能力(μg/mg prot)=[(70+0.7539)÷0.2664×V1]÷(V1÷V×Cpr)×D

6、液体样本:

PTIO 自由基清除能力(μg/mL)=[(清除率+0.7539)÷0.2664]×D

=3.754×(清除率+0.7539)×D

举例: 若清除率是 70%,则用 70 代入公式计算,即:

PTIO 自由基清除能力(μg/mL)=[(70+0.7539)÷0.2664]×D

7、按细菌或细胞数量计算:

PTIO 自由基清除能力(μg/10<sup>4</sup> cell)=[(清除率+0.7539)÷0.2664×V1]÷(V1÷V×500)×D =3.754×(清除率+0.7539)÷500×D

举例: 若清除率是 70%,则用 70 代入公式计算,即:

PTIO 自由基清除能力(μg/10<sup>4</sup> cell)=[(70+0.7539)÷0.2664×V1]÷(V1÷V×500)×D

V---加入提取液体积, 1 mL; V1---反应中样品体积, 100μL=0.1 mL;

W---样品质量, g; 500---细菌或细胞总数, 万;

抗坏血酸分子量---176.12; D---稀释倍数,未稀释即为1;

网址: www.bpelisa.com

200

0



Cpr---上清液蛋白浓度,mg/mL,建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒

附:标准曲线制作过程:

- 1 标曲为非必做实验, 用户可根据实验需求制作标曲, 亦可直接采用说明书计算公式进行结果计算。
- 2 在标准管中加 2mL 80%甲醇水充分溶解,即得到 10mg/mL 标准品母液;

80

120

- 3 将母液用 80%甲醇水稀释成六个浓度梯度的标准品,例如:0,120,180,220,240,300. μg/mL。 也可根据实际样本调整标准品浓度。
- 4 标品稀释参照表如下:

0

200

标品稀释液

uL 80%甲醇水

uL

1.吸取标准品母液 100uL,加入 900uL80%甲醇水,混匀得到 1000μg/mL 的标品;						
2.再从中吸取 300μL 加入 700μL80%甲醇水,混匀后得到 300μg/mL 的标品稀释液待用。						
标品浓度	0	120	180	210	240	300
μg/mL	0	120	100	210	240	300

各标准管混匀待用。

120

80

140

60

160

40

5 依据测定管的加样表操作,根据结果,计算各标品的清除率%,以标准品质量( $\mu g/mL$ )为 x,清除率%为 y,过 0 点制作标准曲线。

试剂组分 (μL)	标准管	空白管 (仅做一次)		
标品	200			
80%甲醇		200		
工作液	800	800		

混匀,37℃避光静置30min,于557nm处读取吸光值A,根据PTIO自由基清除率(%)公式计算清除率%,制作标准曲线。

网址: www.bpelisa.com